sikkens

Technisches Merkblatt Stand Mai 2004

Sikkens Produkte in der Rosenheimer Beschichtungsgruppen-Tabelle

Einordnung der Sikkens Produkte in die Beschichtungsgruppen-Tabelle
Umweltschonende wässrige Beschichtungen

Lasierende Beschichtungssysteme		Holzbau	Maler
A I + A II		1 x Cetol WV 881 (Imprägnierung) (geprüft nach EN 152.1, EN 113 und RAL) oder 1 x Cetol WV 886 (Imprägnierung) (geprüft nach EN 152.1, EN 113)	1 x Imprägnierung WV
	Alternativ:	1 x Cetol WP 562 (geprüft nach EN 152.1)	
		1 x Cetol WP 560	1 x Sikkens Cetol BL 21 plus
		2 x Cetol WF 750 oder Cetol WF 755 oder Cetol WF 950 oder Cetol WF 955	2 x Sikkens Cetol BL 31
A III		1 x Cetol WP 560	1 x Sikkens Cetol BL 21 plus
		2 x Cetol WF 750 oder Cetol WF 755 oder Cetol WF 950 oder Cetol WF 955	2 x Sikkens Cetol BL 31
B I + B II		1 x Cetol WV 881 (Imprägnierung) (geprüft nach EN 152.1, EN 113 und RAL) oder 1 x Cetol WV 886 (Imprägnierung) (geprüft nach EN 152.1, EN 113)	1 x Imprägnierung WV
	Alternativ:	1 x Cetol WP 562 (geprüft nach EN 152.1)	
		1 x Cetol WP 560	1 x Cetol BL 21 plus
		2 x Cetol WF 750 oder Cetol WF 755 oder Cetol WF 950 oder Cetol WF 955	2 x Cetol BL 31
B III		1 x Cetol WP 560	1 x Cetol BL 21 plus
		2 x Cetol WF 750 oder Cetol WF 755 oder Cetol WF 950 oder Cetol WF 955	2 x Cetol BL 31

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau
Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße 11 D-31515 Wunstorf Tel. 0 50 31 / 9 61-0 Fax 0 50 31 / 9 61-2 74
Akzo Nobel Decorative Coatings GmbH Aubergstr. 7 A-5161 Elixhausen Tel. 0 6 62 / 4 89 89-0 Fax 0 66 2 / 4 89 89-11
Akzo Nobel Decorative Coatings AG Längenbold 5 CH-6037 Root Tel. 0 41 / 4 55 45-00 Fax 0 41 / 4 55 45-90

Sikkens Produkte in der Rosenheimer Beschichtungsgruppen-Tabelle

Einordnung der Sikkens Produkte in die Beschichtungsgruppen-Tabelle
Umweltschonende wässrige Beschichtungen

Deckende Beschichtungssysteme		Holzbau	Maler
C I + C II		1 x Cetol WV 881 (Imprägnierung) (geprüft nach EN 152.1, EN 113 und RAL)	1 x Imprägnierung WV
		1 x Cetol WV 886 (Imprägnierung) (geprüft nach EN 152.1, EN 113)	
	Alternativ:	1 x Rubbol WP 175 (geprüft nach EN 152.1) oder Rubbol WP 176	
		2 x Rubbol WF 365 oder Rubbol WF 368 oder Rubbol WF 370 oder Rubbol WF 378 oder Rubbol WF 380	2 x Rubbol BL Extraweiß
C III		1 x Rubbol WP 175 (geprüft nach EN 152.1) oder Rubbol WP 176	1 x Rubbol BL Schnellgrund
		2 x Rubbol WF 365 oder Rubbol WF 368 oder Rubbol WF 370 oder Rubbol WF 378 oder Rubbol WF 380	2 x Rubbol BL Extraweiß